

# Calibrex™ *organo / solutae*

votre meilleur choix – sans concession

*nouveau*

## dispensers pour flacon



Découvrez les deux modèles d'instrument de dernière génération, pour doser jusqu'à 25, 50 et 100 ml de liquide de manière sûre et performante.

Calibrex™ 525 *organo* et son piston de verre rodé, idéal pour solvants organiques et solutions non cristallisantes d'acides et de bases.

Le Calibrex™ 530 *solutae*, dont le piston enrobé de PFA (tel qu'hérité des modèles 520 /521) prévient le blocage par cristallisation de solutions salines, d'acides forts ou faibles, ainsi que de bases.

Chacun des modèles se décline en variantes sans ou avec robinet, ce dernier offrant flexibilité et sécurité accrues.

### Caractéristiques des Calibrex™:

- Modèles *organo* et *solutae* pour choix optimal de résistance chimique
- Robinet de contrôle de flux
- Circuit du liquide bien visible
- Etalonnage aisé avec clé intégrée
- Deux boutons de réglage à choix
- Performances stables à long terme
- Autoclavable à 121°C sans démontage

### Modèles Calibrex™

**525** *organo*    **530** *solutae*



**SOCOREX**  
SWISS

# Calibrex™ organo / solutae

votre meilleur choix – sans concession

## ► Choix du bouton de réglage

Le curseur cranté ① coulisse aisément sur l'échelle graduée et s'arrête précisément - grâce à la crémaillère - sur le volume souhaité. En alternative, chaque dispenser inclut un bouton à vis classique ② facile à interchanger.



## ► Circuit du liquide avec robinet ③

Permet la purge et le recyclage du liquide sans perte ni contamination. Une position STOP en permet le verrouillage. Démontage sans outil pour nettoyage.



## ► Etalonnage en laboratoire ④

Logée sous le couvercle du piston, la clé d'étalonnage intégrée porte en gravure les indications d'usage. Accès protégé par une pastille autocollante.

## ► Choix des matériaux

Les pièces en contact avec le liquide sont chimiquement inertes, gage de stabilité et de durée de vie de l'instrument.

Pièces	Modèle 525	Modèle 530
Tube d'aspiration		FEP
Corps de soupape		Céramique
Billes de soupape		Céramique
Ressort de soupape		Platine-iridium
Platine de soupape		PTFE
Cylindre		Verre borosilicate
Piston	Verre rodé	Verre, enrobage PFA
Embase		ETFE
Bec verseur		FEP
Capuchon		PP

## ► Résistance chimique

Le code QR donne accès à la table des résistances.



## ► Contrôle qualité et garantie

Chaque dispenser est muni de son propre numéro de série et passe un contrôle de qualité strict, validé par un certificat individuel.

Garantie deux ans.



# 525 / 530

organo solutae

2.5 - 25 ml  
5 - 50 ml  
10 - 100 ml

## Performances et références de commande - Calibrex™ 525 and 530

Livré avec embase diamètre 45 mm, bec verseur 120 mm et bouchon, tuyau d'aspiration 350 mm, bouton à vis alternatif pour réglage du volume, trois raccords (diamètres 32, 38 et 40 mm), certificat d'étalonnage et mode d'emploi. Chaque modèle disponible en variante avec ou sans robinet.

Volume ml	Division ml	Justesse (E%)			Précision (CV%)			Calibrex™ organo 525		Calibrex™ solutae 530	
		Vol. min.	Vol. inter.	Vol. max.	Vol. inter.	Vol. min.	Vol. max.	Standard, (sans robinet)	Avec robinet	Standard, (sans robinet)	Avec robinet
2.5-25	0.5	< ± 1.5%	< ± 1.1%	< ± 0.6%	< 0.5%	< 0.35%	< 0.1%	525.025	525FC.025	530.025	530FC.025
5-50	1.0	< ± 1.5%	< ± 1.1%	< ± 0.6%	< 0.5%	< 0.35%	< 0.1%	525.050	525FC.050	530.050	530FC.050
10-100	1.0	< ± 1.5%	< ± 1.1%	< ± 0.6%	< 0.5%	< 0.35%	< 0.1%	525.100	525FC.100	530.100	530FC.100

Valeurs de performances obtenues par mouvements réguliers et sans à-coup, avec de l'eau bi-distillée à température constante (± 0.5°C) comprise entre 20 and 25°C, selon la norme EN ISO 8655.

## Commande - Accessoires

Description	Emballage	No. Cat	Description	Emballage	No. Cat
<b>Robinet, gestion du flux de distribution</b>			<b>Tuyau d'aspiration</b>		
Robinet interchangeable, pour tous modèles	1 / pk	1.525.FC	Coupé, 350 mm, pour tous modèles	1 / pk	525.350
<b>Bec verseur</b>			Non coupé, pour tous modèles	au mètre	525.706
<b>Standard, 120 mm de long</b>			<b>Support</b>		
Pour modèle 25 ml	1 / pk	1.525.120	Support pour tous modèles	1 / pk	320.SB100
Pour modèles 50 et 100 ml	1 / pk	1.525.121	Statif de prélèvement à distance*	1 / pk	320.BC100
<b>Allongé, 150 mm de long</b>			* Dispenser et tuyau d'aspiration à commander séparément		
Pour modèle 25 ml	1 / pk	1.525.150			
Pour modèles 50 et 100 ml	1 / pk	1.525.151			



## Votre distributeur



**SOCOREX ISBA SA**  
**Champ-Colomb 7, CP**  
**1024 Ecublens/Lausanne**  
**Suisse**  
**socorex@socorex.com**  
**www.socorex.com**  
**Tel. +41 (0)21 651 6000**  
**Fax +41 (0)21 651 6001**