

EXO G



Rallonges de fourches ouvertes 1000 à 2500 kg

AVANTAGES


- Robustes et fonctionnelles
- Mise en place extrêmement rapide
- Finition galvanisée à froid
- Etrier de sécurité à l'arrière des rallonges empêchant le glissement de celles-ci pendant la manutention
- Fourches ouvertes



Rallonges ouvertes

NORME ISO 13284

Au minimum 60% de la longueur de la rallonge de chaque fourche doit être sur la fourche du chariot élévateur
(ex: pour une fourche de longueur 1500 mm = longueur maximale rallonges de 2400 mm)



**VÉRIFIER
QUE LES CAPACITÉS
DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
SOIENT BIEN ADAPTÉES**



Plaque d'immatriculation protégée dans le renforcement de la rallonge

VENDUES PAR PAIRE

Modèle		EXO G											
		18/100	20/100	22/100	24/100	18/125	20/125	22/125	24/125	18/150	20/150	22/150	24/150
Capacité à 600 mm	kg	1000	1000	1000	1000	1750	1750	1750	1750	2500	2500	2500	2500
Longueur rallonges	mm	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2200	2400
Largeur intérieure rallonges	mm	110	110	110	110	135	135	135	135	160	160	160	160
Hauteur intérieure rallonges	mm	35	35	35	35	40	40	40	40	45	45	45	45
Pour fourches dimensions	mm	100x40	100x40	100x40	100x40	125x45	125x45	125x45	125x45	150x50	150x50	150x50	150x50
Poids de la paire	kg	36	40	44	48	41	46	51	56	64	70	76	82