



TRANSVIN REF. : 241



Sans migration de phtalates jusqu'à 28% d'alcool à 40° C maxi

- UTILISATION** : Tuyau souple pour aspiration et refoulement de produits alimentaires non gras (vin, bières, vinaigre et alcool jusqu'à 28%, certains produits chimiques etc). Tuyaux résistants aux agents atmosphériques.
- TUBE INTERIEUR** : PVC alimentaire translucide lisse, renforcé d'une spire PVC rouge antichoc.
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C.
- MARQUAGE** : TRANSVIN + Ø + logo alimentaire + code de traçabilité.
- REGLEMENTATION** : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE)
- CONDITIONNEMENT** : 25 mètres - 50 mètres les Ø 25-30-38 et 55mm - 30 mètres Ø 110

Ø Int. (mm)	25	30	38	40	51	55	60	70	80	90	102	110	120	150
Ep. Paroi (mm)	3.5	4	4	4	4.8	5	5.3	5.3	5.7	6.5	6.2	7.3	7	9
P.S. à 20°C (Bar)	9	9	9	9	8	8	8	8	7	5	6	5	5	4
Poids (kg/m)	0.39	0.48	0.67	0.685	1.020	1.190	1.260	1.615	1.870	2.156	2.700	3.060	3.320	5.355
R.Courb. (mm)	125	150	190	200	250	275	300	350	400	600	510	550	300	760
Dépression	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.65	0.65

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C