



Ruban adhésif Tartan™ 369

Ruban d'emballage polypropylène d'usage général

Informations produit

4/98

Description / Marchés

Le Ruban 369 est un ruban d'emballage d'usage général à support polypropylène biorienté (BOPP) doté d'un adhésif thermofusible à base caoutchouc sensible à la pression. Cette structure éprouvée lui assure une excellente fiabilité dans de nombreux environnements et pour une vaste gamme d'applications.

Caractéristiques

- * Support polypropylène biorienté
- * Adhésif synthétique thermofusible à base de caoutchouc-résine

Avantages

- * Support conformable
- * Résiste aux frottements et à l'humidité
- * Protection efficace contre les poussières et les polluants
- * Bonne adhésion sur carton rigide
- * Déroulement aisé

Bénéfices

- * Résistance à la déchirure et à l'éclatement
- * Résiste parfaitement aux conditions normales de transport
- * Fermeture nette des emballages
- * Fermeture sûre des emballages
- * Moins de fatigue pour l'utilisateur

Applications / Performance

Permet de fermer, avec une seule bande, des caisses carton (cartons rigide standard). Son application est plus aisée à température ambiante et sur des surfaces de carton rigide propres, sèches et exemptes de poussière. Une fois appliqué, le ruban 369 se comporte parfaitement face aux températures rencontrées généralement par les emballages lors des phases de stockage et d'expédition.

Dévidoirs recommandés

- Dévidoir manuel : H 180
- Dévidoir semi-automatique : gamme complète de machines de fermeture de caisses carton

Ruban adhésif Tartan™ 369

Caractéristiques du produit

Valeurs moyennes, méthodes de test AFERA

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| Epaisseur du support | : | 25 µm |
| Epaisseur totale | : | 43 µm |
| Adhésion sur acier | : | 3,8 N/cm |
| Résistance à la traction | : | 35 N/cm |
| Allongement | : | 150 % |
| Cisaillement statique | : | + 4 500 minutes |

Tailles/couleurs disponibles

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| Largeur (mm) | : | 50 |
| Longueur (m) | : | 100, 132 |
| Diamètre du mandrin | : | 76 mm |
| Couleurs | : | Transparent, havane |

Conditions de stockage

Stocker dans un endroit propre et sec. Une température de 18 à 21° C et 40 à 50 % d'humidité relative sont recommandés. Dans des conditions de stockage normales, le ruban garde ses propriétés pendant un an (durée de conservation).

Important

Toutes nos informations techniques, instructions et recommandations sont basées sur des essais que nous considérons fiables mais dont nous ne pouvons garantir ni la reproductibilité, ni l'exhaustivité. Nous recommandons à nos utilisateurs de s'assurer préalablement à l'utilisation d'un de nos produits que celui-ci est bien adapté à l'application envisagée. Les conditions de garantie de nos produits sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation en vigueur.

Département Systèmes d'emballage

3M France
Bd de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01.30.31.62.53
Fax : 01.30.32.62.63

