



NT 27/1

L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, économique et polyvalent. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel.



1 Filtre cartouche avec flotteur

- Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides

3 Bumper de protection

2 Verrous métalliques robustes

- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces



NT 27/1

- Cuve plastique
- Support accessoires et crochet pour câble

Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| N° d'art. | 1.428-500.0 | |
| Code EAN | 4039784724198 | |
| Débit d'air | l/s | 67 |
| Dépression | mbar / kPa | 200 / 20 |
| Contenance du réservoir | l | 27 |
| Puissance absorbée max. | W | max. 1380 |
| Diamètre nominal standard | | DN 35 |
| Longueur câble | m | 7,5 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 72 |
| Matériau de la cuve | Matière synthétique | |
| Nombre de turbines | 1 | |
| Fréquence | Hz | 50-60 |
| Voltage | V | 220-240 |
| Poids | kg | 7,5 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 420 x 420 x 525 |

Équipement

| | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| Flexible d'aspiration | m | 2,5 |
| | pièce(s) / m | 2 x 0,5 / Métal |
| Sac filtrant | Papier | |
| Suceur eau et poussières | mm | 300 |
| Suceur pour fentes | ■ | |
| Filtre cartouche | ■ | |
| Filtre cartouche | Papier | |
| Protection antichocs | ■ | |
| Classe de protection | II | |
| Turbines d'aspiration sans entretien | pièce(s) | 1 |

■ Standard.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


| | | N° d'art. | Quantité | Diamètre nominal | | Largeur | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|------------|------------------|--------|---------|------|--|---|
| Filtre papier (2 couches) | | | | | | | | | |
| Filtre en papier 5St. | 1 | 6.904-290.0 | 5 pièce(s) | | | | | Certifié pour la classe de poussières M. 5 unités | ■ |
| Filtre cartouche papier | | | | | | | | | |
| Filtre à cartouche | 2 | 6.414-789.0 | 1 pièce(s) | | | | | Papier, surface filtrante agrandie | ■ |
| Coudes synthétique | | | | | | | | | |
| Coude plastique DN 35 | 3 | 5.031-718.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Plastique avec système à clips C-35. | ■ |
| | 4 | 5.031-939.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur. | □ |
| Coude en matière plastique, DN 35 | 5 | 6.902-009.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Plastique, DN 35. | □ |
| Coude plastique DN 40 | 6 | 5.032-427.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur. | □ |
| | 7 | 5.031-904.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Plastique avec système à clips C-40. | □ |
| Suceurs fentes | | | | | | | | | |
| SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35 | 8 | 6.900-385.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 210 mm | | | 44 mm 300 mm. Plastique. | ■ |
| SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35 | 9 | 6.900-922.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 500 mm | | | 35 mm 500 mm. Métal. | □ |
| SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40 | 10 | 6.905-817.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 400 mm | | | 40 mm 400 mm Métal. | □ |
| Tubes d'aspiration métal | | | | | | | | | |
| TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35 | 11 | 6.900-514.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 0,5 m | | | Métallisé, chromé | ■ |
| Tube d'aspiration DN 40 | 12 | 6.900-275.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 0,55 m | | | 40 mm. Métallisé, chromé. | □ |
| Flexibles d'aspiration complets (système à clip) | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration C DN35 | 13 | 4.440-626.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 2,5 m | | | Avec coudes, C DN 35. | ■ |
| Set de micro-pulvérisateurs | | | | | | | | | |
| Jeu de buses DN35 | 14 | 2.860-116.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur. | □ |
| Filtre à membrane / Filtre tissu | | | | | | | | | |
| Filtre à membrane | 15 | 6.906-103.0 | 1 pièce(s) | | | | | Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C). | □ |
| Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides | | | | | | | | | |
| Sacs filtrants pour l'eau (x5) | 16 | 6.904-171.0 | 5 pièce(s) | | | | | 5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable. | □ |
| Coudes acier inox | | | | | | | | | |
| Coude, acier inoxydable DN 35 | 17 | 6.903-141.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Acier inoxydable. | □ |
| Coude DN 40, acier inoxydable | 18 | 6.902-079.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Acier inoxydable. | □ |
| Coudes métal | | | | | | | | | |
| Coude métallisé, DN 35 | 19 | 6.900-519.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Métal, DN 35. | □ |
| Coude métallisé, DN 40 | 20 | 6.900-276.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Métal, DN 40. | □ |
| Brosses universelles | | | | | | | | | |
| Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm | 21 | 6.900-425.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 120 mm | | | Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm. | □ |
| Suceurs sol | | | | | | | | | |
| Buse de sol DN35 | 22 | 6.906-512.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 300 mm | | Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0). | □ |
| SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40 | 23 | 6.903-018.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 370 mm | | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). | □ |
| Buse de sol neutre DN40 | 24 | 6.906-383.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 450 mm | | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0). | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


| | | N° d'art. | Quantité | Diamètre nominal | | Largeur | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|------------|------------------|--------|---------|------|--|--------------------------|
| Buse de sol neutre DN35 | 25 | 6.906-384.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 370 mm | | 35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). | <input type="checkbox"/> |
| Buse de sol emballÃ gris basalte DN40 | 26 | 6.907-408.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 360 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Buses pour nettoyage de voitures | | | | | | | | | |
| Tuyère de voiture DN35 | 27 | 6.906-108.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 90 mm | | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs caoutchouc, biseauté 45° | | | | | | | | | |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm | 28 | 6.902-104.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 220 mm | | | 35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm | 29 | 6.902-105.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 220 mm | | | 40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs mixtes (poussières) | | | | | | | | | |
| Suceur combiné (poussières) DN 35 mm | 30 | 6.906-511.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 270 mm | | Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs fauteuils | | | | | | | | | |
| | 31 | 6.900-929.0 | | | | | | Synthétique | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs tubes | | | | | | | | | |
| SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35 | 32 | 6.903-035.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Plastique, diamètre de tube 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| SUCEUR TUYAUX D200MM DN35 | 33 | 6.903-036.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Synthétique, diamètre tube 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| Suceur-pinceau | | | | | | | | | |
| Pinceau d'aspiration DN35 | 34 | 6.903-862.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 70 mm | | 70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants | <input type="checkbox"/> |
| Suceur turbo | | | | | | | | | |
| Buse à coussins TURBO | 35 | 2.860-113.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 160 mm | | Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32. | <input type="checkbox"/> |
| Buse de sol TURBO DN 35/32 | 36 | 2.860-114.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 270 mm | | Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Tubes d'aspiration, acier inoxydable | | | | | | | | | |
| Tube d'aspiration, DN 40 | 37 | 6.902-081.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 0,5 m | | | Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau. | <input type="checkbox"/> |
| | 38 | 6.906-531.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 1 m | | | | |
| Tube d'aspiration, DN 35 | 39 | 6.902-154.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 0,5 m | | | Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives. | <input type="checkbox"/> |
| Tubes d'aspiration, plastique | | | | | | | | | |
| Tube d'aspiration, DN 35 | 40 | 6.900-384.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 0,5 m | | | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Kits de réparation | | | | | | | | | |
| Kit de réparation, C 35 | 41 | 2.639-682.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles d'aspiration (système à clip) | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m | 42 | 6.906-241.0 | 1 pièce(s) | 35 | 4 m | | | Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 2,5 m | 43 | 6.906-275.0 | 1 pièce(s) | 35 | 2,5 m | | | Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m | 44 | 6.906-500.0 | 1 pièce(s) | 35 | 4 m | | | Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles d'aspiration complets | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration, complet, 35 mm 4 m | 45 | 4.440-287.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 4 m | | | 35 mm x 4 m. Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Manchons de raccordement | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur | 46 | 6.902-077.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | | | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


| | | N° d'art. | Quantité | Diamètre nominal | | Largeur | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|------------|------------------|--|---------|------|--|--------------------------|
| Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement C-DN 35 | 47 | 5.407-112.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement C-DN 40 | 48 | 5.407-109.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 49 | 5.407-111.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur | 50 | 5.453-048.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 51 | 5.453-049.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électroconducteur. Pour aspirateurs NT uniquement. | <input type="checkbox"/> |
| | 52 | 5.453-050.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 53 | 5.453-051.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 54 | 5.453-052.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord pour outillage électrique, vissable | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 55 | 5.453-016.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 56 | 5.453-026.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 57 | 6.902-059.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 58 | 6.902-095.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Réducteurs (tube -> suceur) | | | | | | | | | |
| Manchon réducteur 40 mm | 59 | 6.902-017.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | De DN 40 à DN 35, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur de DN 35 à DN 32. | 60 | 6.902-072.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | De DN 35 à 32, métallisé. | <input type="checkbox"/> |
| Kit manchons réducteurs/élargisseurs | | | | | | | | | |
| Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension | 61 | 2.860-117.0 | 1 pièce(s) | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges | | | | | | | | | |
| Outil de poussière de perçage | 62 | 2.679-000.0 | 1 pièce(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 63 | 2.863-026.0 | 1 pièce(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 27/1 1.428-500.0



| | | N° d'art. | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-------------------|---|-------------|----------|---------|------------|------|------------|--------------------------|
| Divers | | | | | | | | |
| Câble de rallonge | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 pièce(s) | | 20 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.