



AUTOLAVEUSES - ACCOMPAGNÉES

# CT45

PRODUCTIVITÉ  
MAXIMALE

1750 m<sup>2</sup>/h

AUTONOMIE  
DES BATTERIES

2 h

LARGEUR DE TRAVAIL

500 mm



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



## INNOVATIONS



ECO  
SELECT



DBL™  
OPTIMISATION  
DE LA RECHARGE  
DES BATTERIES



SLS™  
SYSTÈME  
AUTONIVELANT



CONTRÔLE  
DES BACTÉRIES

## SPÉCIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



PROGRAMMES DE TRAVAIL  
PRÉDÉFINIS



MOTEUR D'ASPIRATION 3  
ÉTAGES

## DONNÉES TECHNIQUES

		CT45 B50 PACK LPTB01564	CT45 BT50 PACK LPTB02709	CT45 C50 LPTE00606
Référence				
<b>PERFORMANCES</b>				
Productivité théorique max	m2/h	1750	1750	1750
Largeur de travail	mm	500	500	500
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	40/45	40/45	40/45
Autonomie max	min	120	120	Illimité (à câble)
Tension	V-Ah	24(2x12)-74 GEL	24(2x12)-74 GEL	230-50/60
Puissance installée	W	550	550	400
Pression de brosse	kg	16/25	16/25	16/25
Largeur suceur	mm	730	730	730
Vitesse max	km/h	3,5	3,5	3,5
Poids	kg	110	110	65
Dimension (LxlxH)	mm	821x576x1220	821x576x1220	821x576x1220

## EQUIPEMENT STANDARD

		CT45 B50 PACK	CT45 BT50 PACK	CT45 C50
<b>BROSSES</b>				
BROSSE		SPPV01332	SPPV01332	SPPV01332
<b>LAMES SUCEUR</b>				
LAME AVANT EN LATEX		MPVR06287 - 815mm	MPVR06287 - 815mm	MPVR06287 - 815mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX		MPVR06288 - 715mm	MPVR06288 - 715mm	MPVR06288 - 715mm
<b>BATTERIE</b>				
BATTERIE AGM X 2		BAAC00117	BAAC00117	-
CHARGEUR EMBARQUÉ		KTRI02245	KTRI02245	-

## CONSOMMABLES (Références disponibles sur la liste des prix)

### BROSSES/ PORTE DISQUE



### PADS



### LAMES SUCEUR



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPPV01335  
PORTE-DISQUE



RÉFÉRENCE: KTRI02140  
CHEM DOSE (POUR CT45 B50/BT50)



RÉFÉRENCE: KTRI02257  
KIT D'ASPIRATION EXTERNE




RÉFÉRENCE: E 275315 ACH  
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: MPVR06072  
CEINTURE DE PROTECTION



CODE: PRCH00578  
DÉTERGENT BIOSAN RAPIDE (A COMMANDER PAR CARTON DE 30 SACHETS DE 18 G)



## BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie IPC WORLDWIDE AGM BAAC00117	2	12V 74 Ah ( C5 )	257x172x212	150 min	Chargeur de batterie embarqué 24V 10Ah KTRI02245