

DIABLES 250 kg



Poignées à garde - Bavette Repliable - tube Ø 25 mm

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions classiques.

Nos diables existent en 2 versions :

- STANDARD : Diable classique
- **BASCULEMENT ASSISTÉ** : brevet FIMM permettant de diviser par 2 l'effort de basculement de la charge ! Ergonomie et sécurité au service des professionnels.

Roues à adapter en fonction des sols :

- Sols lisses : roues caoutchouc
- Sols accidentés : roues pneumatiques ou increvables (la charge utile préconisée est de 150 kg afin de garantir une bonne manœuvrabilité)



Diable STANDARD



Diable **BASCULEMENT ASSISTÉ**

REFERENCE	CHARGE	ROUES	BANDAGE	BAVETTE REPLIABLE (LxI)		DIM UTILES		DIM HORS TOUT (HxLxP)				Poids
				L	I	H	L	H	L	P	P bav. replié	
810201020	250K	250	CC	340	430	936	400	1166	640	737	338	13,5
810201120	250K	250	CC	340	430	936	400	1166	633	797	398	14,5
810201021	250K	260	PN	340	430	936	400	1166	608	743	342	11,4
810201121	250K	260	PN	340	430	936	400	1166	611	802	403	12,4
810201022	250K	260	INC	340	430	936	400	1166	608	743	342	11,7
810201122	250K	260	INC	340	430	936	400	1166	611	802	403	12,7

CC : caoutchouc PN : pneumatique INC : increvable


» Basculement assisté – Brevet FIMM

Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.

- » Effort de basculement réduit de 50 % !
- » Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- » Absorption des vibrations lors du roulage.
- » Dépose de la charge progressive.



» Tablier droit



» Option

812 009 972 Option Béquille 3 positions : S'adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement pour transformer le diable en chariot. A monter.



» + de 100 modèles de Diable, dont 36 DBA 250 & DBA 350

