



Westfalen

FICHE QUALITE PRODUIT

PROTADUR® E 290 (dioxyde de carbone)

(Liquéfié sous pression)

Pour Applications Alimentaires

Dénomination :	Protadur® E 290 (dioxyde de carbone)				
Pureté en Vol. % :	99.9				
Impuretés :	Valeur Maxi en ppm/Vol.				
CO	10				
H ₂ O	50				
Huile	0,1 mg/l				
Acidité	équivalent				
Produits réducteurs phoshine, sulfite	équivalent				
Conditionnements Standards :	En bouteilles acier ou cadres 12 bouteilles				
Type d'emballage (l)	13	27	33	50	12x50
Contenu (kg)	10	20	25	37.5	450
Pression (bar)	50.9	50.9	50.9	50.9	50.9

Caractéristiques : Non combustible, non toxique

Raccord : AFNOR C

Couleur symbolique : Ogive grise



FICHE QUALITE PRODUIT

PROTADUR[®] E 290 (dioxyde de carbone)

(liquide)

Pour Applications Alimentaires

Dénomination :	Protadur [®] E 290 (dioxyde de carbone)
Pureté en Vol. % :	99.9
Impuretés :	Valeur Maxi en ppm/Vol.
CO	10
H2O	50
Huile	0,1 mg/l
Acidité	équivalent
Produits réducteurs phoshine, sulfite	équivalent
Conditionnements Standards :	En réservoir fixe
	Taille, capacité et pression de service variable en fonction des besoins spécifiques

Caractéristiques : Non combustible, non toxique

Raccord : Installation spécifique

Couleur symbolique : Aucun repérage spécifique réglementaire selon ADR