



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - TRIPHASÉS

PW-H 170/13 TRB - TRB X

GAMME PRO SEMI-INTENSIF

PRESSION

160
bars

DÉBIT

800
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

4,3
kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - STD
- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE - IML
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSCT™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



ROUES ARRIÈRE AVEC GRAND DIAMÈTRE ET ROUE AVANT PIVOTANTE AVEC FREIN PERMETTANT DE DÉPLACER FACILEMENT LA MACHINE



COMPARTIMENT DE RANGEMENT DES ACCESSOIRES



GRAND RÉSERVOIR ROBUSTE EN MATIÈRE PLASTIQUE MOULÉE

DONNÉES TECHNIQUES

| | | PW-H 170/13 TRB | PW-H 170/13 TRB X |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Code | | IDAC40817 | IDAC50817 |
| PERFORMANCES | | | |
| Pression | bars/Mpa | 40-160/4-16 | 40-160/4-16 |
| Débit | l/h | 800 | 800 |
| Température de sortie d'eau | °C | 30-140 | 30-140 |
| Tension d'alimentation | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/8,6 | 3-400-50/8,6 |
| Puissance absorbée | kW | 4,3 | 4,3 |
| Type de moteur | | 2-2800 | 2-2800 |
| Commande à distance | | Stop total retardé | Stop total retardé |
| Pompe/tête/pistons | | En ligne (à bielles)/laiton/céramique | En ligne (à bielles)/laiton/céramique |
| Puissance thermique chaudière | kW | 37,8 | 37,8 |
| Consommation de carburant | kg/h | 3,2 | 3,2 |
| Réservoir fioul | l | 18 | 18 |
| Réservoir détergent | l | 2,5 | 2,5 |
| Distributeur de détergent | | haute pression | haute pression |
| Dimensions (LxlxH) | cm | 82x63x87 | 82x63x87 |
| Poids | kg | 90 | 98 |
| Heures maxi/jour | h | 2 | 2 |

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020
POIGNÉE G6000



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: UGLN40000
BUSE HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m (POUR 170/13 TRB)



RÉFÉRENCE: TBAP44379
FLEXIBLE H.P. 20 m (POUR 170/13 TRB X)



RÉFÉRENCE: KTRI40303
ENROULEUR
(POUR 170/13 TRB X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29362
LANCE HYDROBROSSE



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE



RÉFÉRENCE: KTRI29377
KIT DE RACCORDEMENT
EAU



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE
CANALISATION 10 m



RÉFÉRENCE: KTRI29366
KIT DE RÉCUPÉRATION
D'EAU IMMÉRGÉ



RÉFÉRENCE: NSCP 5
NETTOYANT SANS CONTACT
DÉMOUSTIQUANT
ALIMENTAIRE 4 X 5 l



RÉFÉRENCE: NSCP 210
NETTOYANT SANS CONTACT
DÉMOUSTIQUANT
ALIMENTAIRE FÛT DE 210 l



RÉFÉRENCE: ROTA00041
LANCE ROTABUSE



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO
70 cm - MAX 60°



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12 X 1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DE FLEXIBLE
M22

