

# SERVANTES D'ATELIER 500 kg



Modèles 1 plateau / 2 plateaux / 3 plateaux  
 2 dimensions : 1060 x 680 mm ou 1300 x 800 mm

La gamme de servantes d'atelier par excellence : incontournables, indestructibles, ergonomiques nos servantes sont de vrais postes de travail mobiles.

Le châssis est entièrement mécano soudé, résistant et pérenne destiné à des utilisations intensives.

En tube carré de 40 x 40 mm.

Plateau en bois médium épaisseur 16 mm, très résistant aux chocs répétés, ne se fend pas, n'éclate pas et encastré dans le châssis pour le protéger des chocs.

Poignées mécano soudée en tube de Ø 28 mm.

Qualité de roulage :

Roues Ø 200 mm à bandage TPE (élastomère thermoplastique) : silencieux, non tâchant et absorbe les vibrations, monté sur roulement à billes étanche.

Effort au démarrage < 10 kg (à 500 kg).

Servantes équipées de 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conforme à la norme EN 1757.

Roulage et maniabilité optimisée grâce à la qualité des roues sélectionnées par FIMM.

Servantes livrées prêtes à l'emploi.

Modèles 1 plateau

Références	Dimensions plateaux	Dimensions HT	Poids
880 000 619	1060 x 680	1185 x 680 x 930	36
880 005 699	1300 x 800	1420 x 800 x 945	47



Modèles 2 plateaux

Références	Dimensions plateaux	Espacement plateaux	Dimensions HT	Poids
880 000 623	1060 x 680	630	1185 x 680 x 930	43
880 005 698	1300 x 800		1420 x 800 x 945	56



## Modèles 3 plateaux

Références	Dimensions plateaux	Espacement plateaux	Dimensions HT	Poids
880 006 442	1060 x 680	300	1185 x 680 x 930	57
880 006 443	1300 x 800	290/300	1420 x 800 x 945	75



### OPTIONS

#### Plateau glissant

Imputrescible, anti dérapant et résistant à la plupart des agents chimiques.

882 006 173 Pour les modèles 1000 x 700 mm.

882 006 174 Pour les modèles 1200 x 800 mm.



#### Plateau tôle galva

Épaisseur 2.5 mm particulièrement adapté pour les milieux humides ou travaux extérieurs.

882 006 147 Pour les modèles 1000 x 700 mm.

882 006 148 Pour les modèles 1200 x 800 mm.



#### Roues

802 008 483 Roues antistatiques en bandage polyuréthane évitant tous risques d'étincelles. 2 fixes + 2 pivotantes à frein.



802 000 110 4 roues pivotantes en caoutchouc dont 2 à frein.



802 000 111 Roues pneumatiques adaptées aux sols accidentés ou extérieurs, réduit la charge du chariot à 250 kg. 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

#### Accessoires

802 000 001 Porte document plastique autocollant.



802 000 012 Porte document A4 debout.



802 000 010 Porte document A3 couché.



802 000 002 Panier en fil



882 009 529 Porte document et bouteille.



## Modèles 3 plateaux

Références	Dimensions plateaux	Espacement plateaux	Dimensions HT	Poids
880 006 442	1060 x 680	300	1185 x 680 x 930	57
880 006 443	1300 x 800	290/300	1420 x 800 x 945	75



### OPTIONS

#### Plateau glissant

Imputrescible, anti dérapant et résistant à la plupart des agents chimiques.

882 006 173 Pour les modèles 1000 x 700 mm.

882 006 174 Pour les modèles 1200 x 800 mm.



#### Plateau tôle galva

Épaisseur 2.5 mm particulièrement adapté pour les milieux humides ou travaux extérieurs.

882 006 147 Pour les modèles 1000 x 700 mm.

882 006 148 Pour les modèles 1200 x 800 mm.



#### Roues

802 008 483 Roues antistatiques en bandage polyuréthane évitant tous risques d'étincelles. 2 fixes + 2 pivotantes à frein.



802 000 110 4 roues pivotantes en caoutchouc dont 2 à frein.



802 000 111 Roues pneumatiques adaptées aux sols accidentés ou extérieurs, réduit la charge du chariot à 250 kg. 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

#### Accessoires

802 000 001 Porte document plastique autocollant.



802 000 012 Porte document A4 debout.



802 000 010 Porte document A3 couché.



802 000 002 Panier en fil



882 009 529 Porte document et bouteille.



# SERVANTES D'ATELIER 500 kg



Modèles 1 plateau / 2 plateaux / 3 plateaux  
2 dimensions : 1060 x 680 mm ou 1300 x 800 mm

La gamme de servantes d'atelier par excellence : incontournables, indestructibles, ergonomiques nos servantes sont de vrais postes de travail mobiles.

Le châssis est entièrement mécano soudé, résistant et pérenne destiné à des utilisations intensives.

En tube carré de 40 x 40 mm.

Plateau en bois médium épaisseur 16 mm, très résistant aux chocs répétés, ne se fend pas, n'éclate pas et encastré dans le châssis pour le protéger des chocs.

Poignées mécano soudée en tube de Ø 28 mm.

Qualité de roulage :

Roues Ø 200 mm à bandage TPE (élastomère thermoplastique) : silencieux, non tâchant et absorbe les vibrations, monté sur roulement à billes étanche.

Effort au démarrage < 10 kg (à 500 kg).

Servantes équipées de 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conforme à la norme EN 1757.

Roulage et maniabilité optimisée grâce à la qualité des roues sélectionnées par FIMM.

Servantes livrées prêtes à l'emploi.

Modèles 1 plateau

Références	Dimensions plateaux	Dimensions HT	Poids
880 000 619	1060 x 680	1185 x 680 x 930	36
880 005 699	1300 x 800	1420 x 800 x 945	47



Modèles 2 plateaux

Références	Dimensions plateaux	Espacement plateaux	Dimensions HT	Poids
880 000 623	1060 x 680	630	1185 x 680 x 930	43
880 005 698	1300 x 800		1420 x 800 x 945	56

