



swift[®] therm 7007 Référence Bulteau Systems CHMF07

Application	Adhésif thermofusible destiné à la fermeture d'étuis et de caisse carton														
Propriétés	Adhésif thermofusible à prise très rapide pour cartons difficiles														
Caractéristiques techniques	<table border="1"> <tr> <td>Base:</td> <td>EVA</td> </tr> <tr> <td>Aspect:</td> <td>Pastilles de couleur jaune</td> </tr> <tr> <td>Viscosité</td> <td></td> </tr> <tr> <td>150 °C:</td> <td>ca. 2 500 mPas</td> </tr> <tr> <td>170 °C:</td> <td>ca. 1 400 mPas</td> </tr> <tr> <td>190 °C:</td> <td>ca. 800 mPas</td> </tr> <tr> <td>Point de ramollissement (Mettler)</td> <td>ca. 108 °C</td> </tr> </table>	Base:	EVA	Aspect:	Pastilles de couleur jaune	Viscosité		150 °C:	ca. 2 500 mPas	170 °C:	ca. 1 400 mPas	190 °C:	ca. 800 mPas	Point de ramollissement (Mettler)	ca. 108 °C
Base:	EVA														
Aspect:	Pastilles de couleur jaune														
Viscosité															
150 °C:	ca. 2 500 mPas														
170 °C:	ca. 1 400 mPas														
190 °C:	ca. 800 mPas														
Point de ramollissement (Mettler)	ca. 108 °C														
Données d'utilisation	<p><u>Température d'application</u> : Entre 160 °C et 180 °C en fonction des conditions opératoires</p> <p><u>Temps ouvert/temps de prise</u> : Produit à prise très rapide, varie en fonction de la température d'utilisation, l'épaisseur du film et du support.</p>														
Hygiène et sécurité	Se référer à la fiche hygiène et sécurité														
Nettoyage	<p>Pour entretien régulier : swift[®] clean 7100</p> <p>Pour nettoyage complet : swift[®] clean 7300</p>														
Autres	<p><u>Conditionnement</u> : Sacs polyéthylène de 20 kg.</p> <p><u>Durée de vie</u> : Un an dans les conditions ambiantes normales : 15 °C à 35 °C, hors poussière.</p> <p>Ne craint pas le gel.</p>														

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

IMPORTANT : les informations, spécifications, procédures et recommandations fournies (ci-après « informations ») se fondent sur notre expérience et nous pensons qu'elles sont exactes. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité desdites informations, ni au fait que l'utilisation du produit pourrait éviter des pertes ou des dommages ou obtenir les résultats souhaités. Seul l'acheteur est responsable de tester et de déterminer l'adéquation de tout produit pour l'usage prévu. Les essais devraient être répétés dans le cas d'un quelconque changement des matériaux ou des conditions. Aucun employé, distributeur ou agent n'est habilité à modifier ces faits et proposer une garantie de performance.



H.B. Fuller

NOTE A L'UTILISATEUR : en commandant/recevant le produit vous acceptez les **termes généraux et conditions générales de vente d'H.B. Fuller applicables dans la région**. Veuillez demander une copie si vous ne l'avez pas reçue. Ces termes et conditions contiennent des clauses de non responsabilité de garanties implicites (y compris mais non limitées à des garanties de non responsabilité de bonnes conditions pour une utilisation particulière) et des limites de responsabilités. Tous les autres termes sont rejetés. Dans tous les cas, la **responsabilité globale d'H.B. Fuller** pour toute contestation ou série de contestations correspondantes pouvant résulter dans le contrat, le préjudice (y compris la négligence), la violation des obligations contractuelles, la fausse déclaration, la responsabilité stricte ou autre **est limitée au remplacement des produits concernés ou au remboursement du prix d'achat pour les produits concernés**. H.B. Fuller n'est pas responsable des pertes de profits, baisses de marges, pertes de contrats, pertes d'affaires, de la défection de clients ou de toute perte indirecte ou consécutive résultant ou en rapport avec la fourniture de produits. Rien, sous quelque terme que ce soit, n'agira pour exclure ou limiter une quelconque responsabilité pour fraude d'H.B. Fuller, négligence grave ou pour la mort ou blessure personnelle résultant de négligence ou par violation d'un quelconque terme obligatoire implicite.

H.B. Fuller Company

Info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/eimea/
contact-us